

## Cintreuses de profilés - Motorisées

# 500781060

### Cintreuse profilés - SCANTOOL PV-60



PROFILRULLER PROFILRELLER PROFILE BENDER		Capacity chart for profiles						
		Capacity chart for profiles		Special chart for Profiles		Capacity chart for profile bends		
No.	Profile	PV 20	PV 35	PV 50	PV 60	PV 80	PV 100	Standard dimensions Notes
1	Profile model	Max. Rate mm/min	Max. Ø mm	Max. Rate mm/min	Max. Ø mm	Max. Rate mm/min	Max. Ø mm	Max. Ø mm
1	Stx12	800	80x12	500	80x12	800	80x12	1200
2	Stx12	800	80x12	600	80x12	800	80x12	1200
2	Stx16	800	80x16	300	80x16	800	80x16	1200
3	Stx20	800	80x20	300	80x20	800	80x20	1200
3	Stx20	800	80x20	500	80x20	800	80x20	1200
4	X10	200	x10	400	x10	300	x10	400
5	Stx12x12	1000	4x12x12	500	4x12x12	1200	4x12x12	1600
5	Stx12x12	1000	4x12x12	500	4x12x12	1200	4x12x12	1600
5	Stx12x12	1000	4x12x12	300	4x12x12	1000	4x12x12	1600
7	Stx20x20	1200	70x20x20	1200	70x20x20	1200	70x20x20	1600
8	Stx20	800	80x20	800	80x20	800	80x20	1200
9	Stx20x20	800	50x20x20	800	50x20x20	800	70x20x20	1600
10	Stx20x20	800	50x20x20	800	50x20x20	800	70x20x20	1600
11	Stx16	800	80x16	700	80x16	800	80x16	1200
11	Stx16	800	80x16	500	80x16	800	80x16	1200
12	Stx16	800	80x16	500	80x16	800	80x16	1200
13	Stx16	800	80x16	500	80x16	800	80x16	1200

Faites défiler la souris pour zoomer sur les images

### Cintreuse de profilés et de tubes

- Châssis de construction en acier soudé
- 3 rouleaux sont alimentés
- Arbres trempés en acier spécial
- Déplacement hydraulique du rouleau supérieur
- Position de travail horizontale et verticale
- Rouleaux standards
- Rouleaux de guidage
- Moteur de frein
- Panneau de commande mobile

### Caractéristiques spéciales

- Rouleaux de cintrage de tuyaux/tubes

SCANTOOL GROUP

Industrivej 3-9, 9460 Brovst

+45 98 23 60 88

info@scantool-group.dk



- Rouleaux de cintrage de profil
- Rouleaux de cintrage d'angle
- Lecture numérique
- Guides d'angle latéraux spéciaux.

**Product Link:**

<https://scantool.dk/fr/product/profil-bending-machine-motorised-158>

## Product Specification

Moteur (kW)	1,5
Tension	3x400V-50Hz
Diamètre de l'arbre (ø mm)	60
Rouleau supérieur de diamètre (mm)	215
Diamètre sous rouleaux (mm)	215
Puissance hydraulique (tonnes)	16
Nombre de vitesses	1
Longueur (mm)	1000
Largeur de la machine (mm)	1400
Hauteur de la machine (mm)	1650
Net (kg)	950

### Product Link:

<https://scantool.dk/fr/product/profil-bending-machine-motorised-158>