

Fraiseuses et foreuses à tête axiale

48000000

Fraiseuses et perceuses - DM-40CA



La **SCANTOOL DM-40CA** est une fraiseuse et perceuse à engrenages polyvalente avec alimentation automatique conçue pour la précision et les performances dans les environnements d'atelier exigeants.

Doté d'un puissant moteur de **1,1 kW (3x400V)**, d'un **cône de broche MK4**, d'un **mandrin sans clé**, d'une **table croisée 730 x 210 mm**, d'un **affichage numérique de la profondeur**, d'une **commande de rétrogradation 24V**, d'une **lampe de travail à LED**, de **composants électriques Siemens**, d'un **système de refroidissement intégré**.

Avec **12 vitesses** de broche allant de **75 à 3200 tr/min**, une **fonction de taraudage** et un **système de refroidissement intégré**, le DM-40CA assure un fonctionnement fluide et efficace même en cas d'utilisation intensive.

Accessoires inclus :

Mandrin de perçage (Ø 1-13 mm)

Adaptateur MT4 vers MT3

Barre de traction M12

Queue conique pour mandrin

Clé 19-22 mm

Cale inclinée

Boulons à rainure en T (M12 x 55)

Rondelles Ø 12

Écrous M12

Pistolet à huile

Manuel d'instructions

Certificat de contrôle

Product Link:

<https://scantool.dk/fr/product/geared-head-milling-and-drilling-machine-813>

Product Specification

Capacité de perçage dans l'acier	32mm
Capacité de perçage dans la fonte	40mm
Tête de fraisage max.	80mm
Distance du pied à la broche (mm)	280
Rpm	75 - 3200
Cône morse	MT4
Course (mm)	120mm
Avances de broche	0.10 / 0.18 / 0.26 mm/rev.
Longueur de table (mm)	730mm
Largeur de table (mm)	210mm
Rainure en T	14mm
Distance de la table à la broche (mm)	640mm
Déplacement longitudinal	480mm
Déplacement vertical	210mm
Moteur (kW)	1.1 / 1.5 kW
Net (kg)	350
Poids brut (kg)	385
Taille de l'emballage (Longueur x Largeur x Hauteur)	830 x 760 x 1885 mm
Tension	3x400V

Product Link:

<https://scantool.dk/fr/product/geared-head-milling-and-drilling-machine-813>