SCANTOOL
PROUD MANUFACTURER SINCE 1980

Fraiseuses et foreuses à tête axiale

 # 48000000


Fraiseuses et perceuses - DM-40CA














La S**CANTOOL DM-40CA** est une fraiseuse et perceuse à engrenages polyvalente avec alimentation automatique conçue pour la précision et les performances dans les environnements d'atelier exigeants.

Doté d'un puissant moteur de **1,1 kW (3x400V)**, **d'un cône de broche MK4**, **d'un mandrin sans clé**, **d'une table croisée 730 x 210 mm**, **d'un affichage numérique de la profondeur**, **d'une commande de rétrogradation 24V**, **d'une lampe de travail à LED**, **de composants électriques Siemens**, **d'un système de refroidissement intégré**.

Avec **12 vitesses** de broche allant de **75 à 3200 tr/min**, **une fonction de taraudage** et un **système de refroidissement intégré**, le DM-40CA assure un fonctionnement fluide et efficace même en cas d'utilisation intensive.

Accessoires inclus :
Mandrin de perçage (Ø 1–13 mm)
Adaptateur MT4 vers MT3
Barre de traction M12
Queue conique pour mandrin

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

Clé 19–22 mm
Cale inclinée
Boulons à rainure en T (M12 × 55)
Rondelles Ø 12
Écrous M12
Pistolet à huile
Manuel d’instructions
Certificat de contrôle

Product Link:

https://scantool.dk/fr/product/geared-head-milling-and-drilling-machine-1

Product Specification

Capacité de perçage dans l’acier	32mm
Capacité de perçage dans la fonte	40mm
Tête de fraisage max.	80mm
Distance du pied à la broche (mm)	280
Rpm	75 – 3200
Cône morse	MT4
Course (mm)	120mm
Avances de broche	0.10 / 0.18 / 0.26 mm/rev.
Longueur de table (mm)	730mm
Tête inclinable	±45°
Largeur de table (mm)	210mm
Rainure en T	14mm
Distance de la table à la broche (mm)	640mm
Déplacement longitudinal	480mm
Déplacement vertical	210mm
Moteur (kW)	1.1 / 1.5 kW

Net (kg)	350
Poids brut (kg)	385
Taille de l'emballage (Longueur x Largeur x Hauteur)	830 x 760 x 1885 mm
Tension	3x400V

Product Link:

https://scantool.dk/fr/product/geared-head-milling-and-drilling-machine-1