

## Fraiseuses et foreuses à tête axiale

# 48000000

### Fraiseuses et perceuses - DM-40CA

La **SCANTOOL DM-40CA** est une fraiseuse et perceuse à engrenages polyvalente avec alimentation automatique conçue pour la précision et les performances dans les environnements d'atelier exigeants.

Doté d'un puissant moteur de **1,1 kW (3x400V)**, d'un cône de broche **MK4**, d'un mandrin sans clé, d'une table croisée **730 x 210 mm**, d'un affichage numérique de la profondeur, d'une commande de rétrogradation **24V**, d'une lampe de travail à **LED**, de composants électriques **Siemens**, d'un système de refroidissement intégré.

Avec **12 vitesses** de broche allant de **75 à 3200 tr/min**, une fonction de taraudage et un système de refroidissement **intégré**, le DM-40CA assure un fonctionnement fluide et efficace même en cas d'utilisation intensive.

#### Accessoires inclus :

Mandrin de perçage (Ø 1-13 mm)  
Adaptateur MT4 vers MT3  
Barre de traction M12  
Queue conique pour mandrin  
Clé 19-22 mm  
Cale inclinée  
Boulons à rainure en T (M12 x 55)  
Rondelles Ø 12  
Écrous M12  
Pistolet à huile  
Manuel d'instructions  
Certificat de contrôle

#### **Product Link:**

<https://scantool.dk/fr/product/geared-head-milling-and-drilling-machine-1>

## Product Specification

Capacité de perçage dans l'acier	32mm
Capacité de perçage dans la fonte	40mm
Tête de fraisage max.	80mm
Distance du pied à la broche (mm)	280
Rpm	75 - 3200
Cône morse	MT4
Course (mm)	120mm
Avances de broche	0.10 / 0.18 / 0.26 mm/rev.
Longueur de table (mm)	730mm
Tête inclinable	±45°
Largeur de table (mm)	210mm
Rainure en T	14mm
Distance de la table à la broche (mm)	640mm
Déplacement longitudinal	480mm
Déplacement vertical	210mm
Moteur (kW)	1.1 / 1.5 kW
Net (kg)	350
Poids brut (kg)	385
Taille de l'emballage (Longueur x Largeur x Hauteur)	830 x 760 x 1885 mm
Tension	3x400V

### Product Link:

<https://scantool.dk/fr/product/geared-head-milling-and-drilling-machine-1>