

Ponceuse sol pour l'industrie

430232133

Ponceuses sol & Meuleuse de cordons de soudure (off shore) - SCANTOOL 75FGS

La SCANTOOL 75FGS se distingue du modèle 75FG par la présence d'un système à ressort au niveau de la roue de contact avant, ainsi que par une possibilité de réglage jusqu'à 30 degrés. Ce système à ressort rend la machine à la fois plus sûre et plus facile à utiliser, car elle se relève automatiquement de la pièce si l'opérateur n'appuie pas le bande abrasive contre celle-ci. De plus, ce système facilite le déplacement de la machine pour diverses opérations de meulage.

Les ponceuses à bande au sol SCANTOOL 75FGS sont idéales pour les pièces grandes et lourdes qui ne peuvent pas être soulevées ou déplacées jusqu'à la machine. Elles sont notamment utilisées dans les chantiers navals et dans l'industrie des éoliennes pour le meulage des soudures au niveau du sol.

Avec les ponceuses à bande au sol SCANTOOL, l'opérateur peut travailler debout et meuler au niveau du sol. La poignée de commande est réglable en hauteur et peut être adaptée à chaque utilisateur. La pression exercée par la machine est également réglable, et il est en même temps possible d'ajuster la surface de ponçage de la bande, afin d'utiliser toute la largeur de la bande abrasive, même si le sol est irrégulier.

Product Link:

<https://scantool.dk/fr/product/floor-belt-grinder-for-industry-852>

Product Specification

Tension	3x400v - 50Hz
Rpm	2880
Moteur (CH)	5,5
Taille du disque, roues d'entraînement (ø mm)	200x75x28
Taille du disque, roue de contact (ø mm)	200x75x20
Bandes abrasives (mm)	75x2000
Nombre de vitesses	1
Longueur (mm)	2000
Largeur de la machine (mm)	710
Hauteur de la machine (mm)	1000
Net (kg)	85

Product Link:

<https://scantool.dk/fr/product/floor-belt-grinder-for-industry-852>